

AUDIOFLEX™ Gitarren-, Dioden- und Stereoleitungen/ Guitar, Diode and Stereo Cables

Verwendung/Application: Verbindungsleitung für Magnetbandgeräte und Rundfunkempfänger, Schaltleitung
Stereophonie/ Abgeschirmte Mikrofonleitung
Stereophony Verbindungsleitung der Steuer- und Regeltechnik
Screened microphone cables, connecting cables for control and monitoring.

Connecting cable for magnetic tape systems and radio receivers, hook-up cable

Art.-Nr./P/N Typ/Type:	04001095 2-2Y-2D-Y	04002183 2-2Y-2D-Y	04001110 4/2Y-4D-Y	04002386 5/2Y-5D-Y	04015301 5/Y-5D-Y
Ader/Cond. x Querschnitt/Cross Area in mm ²	2 x 0.08	2 x 0.14	4 x 0.08	5 x 0.08	5 x 0.14
Litzenaufbau/Strand Composition entsprechend/equivalent AWG	10 x 0.10 ≈ AWG 28	18 x 0,0 ≈ AWG 26	10 x 0.10 ≈ AWG 28	10 x 0.10 ≈ AWG 28	18 x 0.10 ≈ AWG 26
Oberfläche/Copper Type	BC	BC	BC	BC	BC
Isolierung/Insulation	PE	PE	PE	PE	PVC
Abschirmung/Screen	D*	D*	D*	D*	D*
Mantel/Jacket	Soft PVC				
Außen-Ø/Outer Dia. in mm	2.6 x 5.6	2.6 x 5.6	5.2	5.5	5.2
Cable Shape	flat	flat	round	round	round

hs = Abschirmung mit leitfähigem Kunststoff / D = Drallschirm / D* = jede Ader einzeln abgeschirmt
hs = screen of semi-conductive PVC / D = overall lap screen / D* = each conductor with individual lap screen

